

Antimousse 3%



NATURE DU PRODUIT

Propriétés Action préventive et curative de destruction des mousses, algues sur supports extérieurs.

CARACTERISTIQUES

Aspect Liquide incolore

Densité 1.0

Point Éclair sans

Conditionnement 5L – 20L

Rendement 100-200 ml/m²

Séchage Laisser agir au minimum 24 heures avant recouvrement.

Champ d'application Sur supports extérieurs du bâtiment brut ou peint.

Conservation 2 ans dans emballage hermétique au sec à l'abri du gel et des fortes températures.

MISE EN ŒUVRE

Dilution Prêt à l'emploi.

Matériel d'application Brosse, rouleau ou pulvérisation.

Nettoyage des outils A l'eau, immédiatement après emploi.

Préparation des fonds Se conformer aux prescriptions des DTU en vigueur, et en particulier du DTU 59.3.

Précautions Ne pas appliquer sur l'aluminium.
Ne pas vaporiser sur les végétaux.
Ne pas mélanger avec un autre produit.

SYSTÈME D'APPLICATION

Subjectile	Matériaux du bâtiment bruts ou peints
Travaux préparatoires	Nettoyage, dépolissage, éliminer les mousses épaisses au nettoyeur HP.
Finition	Peut être peint sans rinçage.

HYGIENE ET SECURITE : Consulter la fiche de données de sécurité.

Produit biocide sans Javel contenant du Chlorure de Benzalkonium.
Ne pas respirer les brouillards de pulvérisation.
Centre Anti Poison : 01 40 05 48 48