



HOCO PREMIUM

Feutrine blanche

La feutrine HOCO est composée d'un film de polyuréthane étanche à l'eau et fortement anti-dérapant, ainsi que d'un revêtement blanc en coton et fibres synthétiques très absorbant.

Propriétés :

Stabilité dimensionnelle.

Revêtement fortement anti-dérapant.

Forte absorption.

La couleur claire absorbe moins de lumière qu'un revêtement sombre.

Les taches de peinture sont moins visibles et les pièces en chantier sont plus claires.

Étanchéité à l'eau.

Perméable à la vapeur d'eau.

Réutilisable plusieurs fois, donc écologique et économique.

Fibres exemptes de substances nocives.

Données techniques :

Description :

Fibres 100 % recyclées (60 % de coton). Les fibres synthétiques proviennent de l'industrie de l'habillement, sont stérilisées lors du processus de fabrication et sont exemptes de :

- CFC,
- métaux lourds,
- formaldéhyde,
- fongicides,
- pesticides.

Teinte : Moucheté clair

Composition du film : Feuille de polyuréthane modifiée anti-dérapante

Liaison : thermolié

Caractéristiques techniques (testées selon ISO 9073-T1) :

Poids : env. 200.00 g/m²

Épaisseur : 1.50 mm

Densité : 142.00 kg/m²

Résistance à la traction en sens chaîne : 69.00 N/5m max.

Résistance à la traction en sens trame maxi : 58.00 N/5m

Elongation chaîne : 27.00 %

Elongation trame : 49.00 %

Stockage : au frais et au sec

Conditionnement : 1 m de large, 25 m de long ;

24 rouleaux par palette.



Aperçu du tissu