



HYDRO AQUA 8C

Hydrofuge de protection pour façades (en phase aqueuse) pour surfaces friables. Sans solvant



Description

- Solution prête à l'emploi pour la protection des façades contre l'humidité
- Formulation, à base d'oligomère alkylpolysiloxane, en phase aqueuse, permettant une imprégnation de la surface qui limite de façon durable la pénétration de l'eau dans les murs poreux sans s'opposer à leur respiration
- N'altère pas l'aspect des matériaux, protège de la pollution, retarde le salissement des façades, diminue les risques de dégâts dus au gel, favorise le coefficient d'isolation thermique et empêche l'apparition de mousses ou de moisissures

Domaines d'application

- Façades en béton, briques et pierres naturelles
- Convient pour les supports très poreux (friables)

Mode d'emploi

- Appliquer sur un support propre et sain
- Appliquer à la brosse, au rouleau ou à l'aide d'un pulvérisateur de type « airless » suivi d'un brossage pour éviter les coulées
- Il est conseillé d'appliquer le produit en commençant à saturer le support du bas et en remontant
- Appliquer jusqu'à refus en 1 passage
- Attention particulière au niveau des reprises afin d'éviter les zones non traitées

Limites d'utilisation

- Toujours procéder à un essai préalable en cas de doute
- Protéger les vitres des projections d'hydrofuge. Nettoyer immédiatement avec le nettoyant hyper dégraissant

Caractéristiques

- Consommation
- 0.2l à 1l/m² suivant la porosité du support (ex : mortier-béton, briques : de 0.4 à 0.8l/m²)
- Aspect
- Lait blanc homogène et non filmogène
- Odeur
- Sans odeur
- Densité
- 1 +/- 0,01 à 25°C
- pH
- Environ 7
- T° d'utilisation
- Entre 5°C et 35°C
- Propriétés
- Solvants hydrosulfurés, désaromatisés, classé ininflammable
 - Base : émulsion aqueuse d'oligomère alkylpolysiloxane



- Conditionnement
- Emballage plastique de 5l et 25l
- Durée de stockage
- 6 mois dans l'emballage d'origine, à une t° entre 5 et 25°C et dans un endroit sec. Craint le gel
- Nettoyage du matériel
- ULTRA DEGREASER
- Agrément
- CSTC (Classe A) – rapport HD-340/133-151 du 20/02/2006



Les renseignements techniques fournis sur cette fiche, tout comme les recommandations d'usages préconisées sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne pourront en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette fiche annule et remplace toutes les versions antérieures. 09-20