



Nettoyant **k** hyper dégraissant

Nettoyant super concentré pour sols industriels et autres supports gras ou encrassés

Description

- Nettoyant **k** hyper dégraissant est un hyper dégraissant très concentré, ultra rapide, n'attaquant pas les matériaux du bâtiment et nécessitant un rinçage
- Garantit une hygiène en profondeur de toutes les surfaces lavables

Domaines d'application

- Nettoyant à usage universel
- Dissout rapidement les graisses, les salissures et élimine les mauvaises odeurs.
- Nettoie les traces de pollution et salissures provoquées par le temps et les conditions atmosphériques sur tous types de supports (bardage de façades, surfaces peintes ou non, bâches plastiques, zinc, galva, alu, laiton, etc.)
- S'utilise également avec les machines de nettoyage industriel (monobrosse, auto-laveuse, etc.)
- Détergence de pièces mécaniques, de moteurs, etc.

Mode D'emploi

Application du peintre :

- Appliquer le produit par pulvérisation, au chiffon, à l'éponge ou à la brosse
- Laisser agir entre 5 et 20 minutes ensuite adapter l'action mécanique proportionnellement à l'encrassement et à la zone à traiter
- Essuyage à l'éponge ou avec un chiffon légèrement humide
- Si nécessaire, répéter l'opération
- Optimisation du résultat par un nettoyage à haute pression

Application industrielle :

- Appliquer le produit pur
- Laisser agir entre 5 et 20 minutes
- Pour les sols, passage à la mono-brosse (voir balai à récurer)
- Utiliser ensuite l'auto-laveuse en rajoutant 5% de l'hyper dégraissant dans l'eau de rinçage

Limites d'utilisation

- Toujours procéder à un test préalable en cas de doute

Précautions d'usage

- Ininflammable
- Eviter le contact avec les yeux
- Rincer à l'eau

Caractéristiques

Consommation

- 1l/5 à 10m². Pur (pour sols industriels) ou dilué en fonction du degré d'encrassement et la nature du support

Aspect

- Produit aqueux jaune

Densité

- 1 +/- 0,03

pH

- 7 +/- 0,2

T° d'application

- Entre 5°C et 30°C

Conditionnement

- Emballage plastique 500ml (spray mécanique), 1l, 5l et 25l

Durée de stockage

- 1 an dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri du soleil. Craint le gel

Nettoyage des outils

- Eau

Les renseignements techniques fournis sur cette fiche, tout comme les recommandations d'usages préconisées sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne pourront en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette fiche annule et remplace toutes les versions antérieures. 02-17

GROUPE  sprl

marketing@kandco.be
www.groupek.eu

Rue Buisson aux Loups, 5
B-1400 Nivelles

T : 0032 (0) 67/49 31 34
F : 0032 (0) 67/84 28 80