

## NATURE DU PRODUIT

<b>Classification Afnor NF-T 36005</b>	Famille I – Classe 7b 2
<b>Destination</b>	Fixateur en phase aqueuse résistant à l'alcalinité Extérieur - intérieur
<b>Propriétés</b>	Consolide les fonds farineux et égalise les fonds inégalement absorbants, Couche d'accrochage pour toute peinture en phase aqueuse, Destiné aux supports tels que crépis, béton, béton cellulaire, briques, plaques de plâtre, Insaponifiable, Imprime en profondeur.

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Aspect du film</b>	Incolore après séchage	<b>Liant</b>	Dispersion acrylate
<b>Densité</b>	Env. 1,0 g/cm <sup>3</sup>	<b>Extrait sec (Poids) %</b>	12,4 %
<b>Rendement</b>	125-200 ml/m <sup>2</sup>	<b>Conditionnement</b>	10 Litres
<b>Champ d'application</b>	Tous supports minéraux et anciennes peintures dispersion adhérentes	<b>Séchage</b>	Recouvrable après 12 heures à 20°C et max. 65% d'humidité relative
<b>Conservation</b>	1 an au sec à l'abri du gel en emballage d'origine	<b>Teintes</b>	Blanc et teintes du nuancier 2IP
		<b>Teneur en COV</b>	Valeur limite UE (cat.A/h) : 30g/L(2010) Ce produit contient <1g/L COV Classement A+

## MISE EN ŒUVRE

<b>Dilution</b>	Eau (10% en général) : proportion maximum 2 :1
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, rouleau. Bien mélanger avant application.
<b>Nettoyage des outils</b>	A l'eau, immédiatement après emploi.
<b>Préparation des fonds</b>	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1, 59.2, 42.1

## SYSTÈME D'APPLICATION

<b>Supports</b>	<b>Crépis, maçonnerie, anciennes peintures, panneaux isolants et surfaces métalliques préparées</b>
<b>Impression</b>	1 couche <b>Ipéfix Grund</b> (dilué avec 10% d'eau en général)
<b>Finition</b>	1 couche Finition acrylique ou d'imperméabilité

## **CONSEILS DE SÉCURITÉ**

Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les poussières/brouillards/aérosols.

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon.

En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant quelques minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Ne pas manger, boire et ou fumer en manipulant ce produit. Éviter le rejet dans l'environnement.

**HYGIÈNE ET SÉCURITÉ** : Consulter la fiche de données de sécurité.