

IPÉSILOXANE



NATURE DU PRODUIT

Classification
Afnor NF-T 36005

Famille I – Classe 10c / 7b 2

Destination

Peinture de façade de qualité supérieure pour une excellente protection de la façade avec une stabilité optimale de la couleur. Est applicable sur supports minéraux et anciennes peintures dispersions saines. Très large spectre de coloration. Appropriée pour les teintes à indice de luminance < 20 pour éviter un trop important réchauffement de la façade exposée au soleil.

Propriétés

- Garnissante,
- Hautement hydrophobe : perméabilité à l'eau (valeur w) <0,1 [kg/(m².h^{0,5})] (faible),
- Hautement perméable à la vapeur d'eau : perméabilité à la vapeur d'eau (valeur sd) <0,14m (élevé) V1,
- Stabilité optimale au farinage,
- Excellente stabilité de la teinte en raison de l'excellent liant des pigments,
- Est également idéale pour des teintes de luminance <20,
- Degré de brillant : mat G₃.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect du film	Mat minéral	Liant	Emulsion de résines siloxanes et acryliques
Densité	Env. 1,60	Extrait sec (Poids) %	67,7 %
Rendement	170 ml/m ² par couche sur support lisse.	Conditionnement	12,5 Litres
Champ d'application	Maçonnerie, briques de parement, enduits de liants hydrauliques.	Séchage	Recouvrable après 4-6 heures à 20°C et max. 65% d'humidité relative. Complètement sec après 5 jours.
Conservation	1 an au sec à l'abri du gel en emballage d'origine	Teintes	Blanc et teintes en machine
		Teneur en COV	Valeur limite UE (cat.A/h) : 40g/L(2010) Ce produit contient max. 40g/L COV

MISE EN ŒUVRE

Dilution	Avec maximum 10% d'eau
Matériel d'application	Pinceau, rouleau,
Nettoyage des outils	A l'eau, immédiatement après emploi.
Préparation des fonds	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1

SYSTÈME D'APPLICATION

Supports	RPE, ITE, anciennes peintures dispersions saines et propres Supports minéraux bruts préparés
Impression	1 couche Ipéfix O ou Ipéfix Grund sur support déjà peints
Finition	1 à 2 couches finition Ipésiloxane (classement D2 ou D3)

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Tenir hors de portée des enfants.

Éviter de manger, boire et fumer en manipulant ce produit.

En cas de contact avec les yeux ou la peau : rincer abondamment à l'eau.

Éviter le rejet dans l'environnement.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Consulter la fiche de données de sécurité.