



## Protekt fondur 24

Consolidant et durcisseur de fond (placo, plâtre, chaux, enduits)

### Description

- Durcit et consolide les matériaux friables ou poudreux
- Traitement efficace contre la pénétration de l'eau dans le béton, les briques, plâtres,...
- Produit filmogène en base aqueuse
- Peut servir de primer mur

### Domaines d'application

- Intérieur / extérieur
- Béton, briques, pierres, plâtre, enduits minéraux
- Fortement conseillé pour tous supports farineux

### Mode d'emploi

- Mélanger le produit
- Pour extérieur, nettoyer le support des salissures dues aux pollutions en cas de nécessité avec le nettoyant **k** hyper dégraissant. Rincer à l'aide d'un jet à haute pression d'eau chaude
- Appliquer par pulvérisation, brosse ou rouleau de peinture
- Ne pas diluer. Appliquer 1 à 2 couches jusqu'à saturation du support
- Commencer par le bas du mur en appliquant le produit généreusement et en remontant progressivement sur la partie qui n'est pas encore traitée
- Laisser sécher le support pendant 24h avant l'application d'une peinture ou autres

### Limites

- Toujours procéder à un test préalable
- Ne pas diluer
- Appliquer sur un support sec

## d'utilisation

### Précautions d'usage

- Produit classé non dangereux
- Porter des gants pour les peaux sensibles et un masque pour protéger les yeux
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau

### Caractéristiques

- Consommation** ▪ 200 à 400ml/m<sup>2</sup> suivant porosité du support
- Aspect** ▪ Incolore
- Densité** ▪ 1 +/- 0,04
- pH** ▪ Neutre
- T° d'application** ▪ Application toute l'année sauf par température inférieure à 5°C
- temps de séchage** ▪ +/- 24h
- Conditionnement** ▪ Emballage plastique de 1l, 5l et 25l
- Durée de stockage** ▪ 1 an dans l'emballage d'origine fermé à l'abri du gel
- Nettoyage des outils** ▪ Eau savonnée

Les renseignements techniques fournis sur cette fiche, tout comme les recommandations d'usages préconisées sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne pourront en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette fiche annule et remplace toutes les versions antérieures. 08-14

---

**GROUPE  sprl**

[marketing@kandco.be](mailto:marketing@kandco.be)  
[www.groupek.eu](http://www.groupek.eu)

Rue Buisson aux Loups, 5  
B-1400 Nivelles

T : 0032 (0) 67/49 31 34  
F : 0032 (0) 67/84 28 80